

Opryskiwacz przyczepiany

Specyfikacja maszyny:

Pojemność zbiornika roboczego 5500-6500 litrów

Oprysk pulsacyjny (PWM – Pulse Width Modulation)

Belka 36 metrów, składana asymetrycznie ze zmienną geometrią, z możliwością składania i pracy na 36m/18m-24m/12-13 metrów.

Automatyczne poziomowanie belki, minimum 4 czujniki

Uchwyt dyszy - minimum 4 pozycyjne

Rura cieczowa ze stali nierdzewnej

System cyrkulacji cieczy w belce roboczej

Wskaźnik poziomu cieczy

Rozwadniacz boczny z 2 dyszami do płukania

Zbiornik płuczący oraz dysze do płukania zbiornika

Rozdzielacz elektrohydrauliczny 1 para węży

Pompa lub zespół pomp o dużej wydajności minimum 500 l/min

Urządzenie do szybkiego napełniania zbiornika przez pompę lub bezpośrednio

Walek WOM szerokokątny

Zawieszenie belki roboczej z amortyzacją

Skrętne koła lub podobny system prowadzący po śladzie ciągnika na uwrociach

Zaczep górny z uchem D= 40mm

Rozstaw kół (2,0-2,3 m),

Koła 420/80R46 (AS-Profil) lub zbliżone

Błotniki

Pneumatyczne hamulce 2-obwodowe z ALB

Oświetlenie robocze maszyny i belki

Homologowane oświetlenie drogowe

Przepływomierz

Terminal sterujący ISOBUS

Joystick sterowania

Myjka zewnętrzna

Dostawa, montaż oraz pierwsze uruchomienie maszyny z ciągnikiem i przeszkolenie operatora po stronie sprzedającego.

Gwarancja minimum 12 miesięcy