



Załącznik nr 1

Specyfikacja na dostawę ciągnika rolniczego o mocy od 600 do 680 KM

Specyfikacja maszyny:

- Moc nominalna min. 600 KM.
- Moc maksymalna do 680 KM.
- Silnik turbodoładowany o pojemności min. 14 000 cm³ do maks. 16 000 cm³.
- Wentylator o odwracalnym ciągu.
- System jazdy gąsienicowy, 4 wózki jezdne z gąsienicami lub system równoważny.
- Rolki jezdne i pośrednie z okładziną poliuretanową lub system równoważny.
- Podwójna oscylacja rolek pośrednich (płaszczyzna przód-tył i lewo-prawo).
- Pasy gąsienic z zębatym systemem napędu (w każdej chwili około 7 zębów gąsienicy jest zapiętych na kole napędowym).
- Zewnętrzne przekładnie planetarne.
- Przegub z dwoma górnymi odciągami wzmacniającymi lub system równoważny.
- Prędkość jazdy około 35 km/h.
- Przekładnia powershift 16/4 lub rozwiązanie równoważne.
- Multifunkcyjny podłokietnik z monitorem obsługowym.
- Tempomat (programowanie obrotów silnika).
- Układ sterowania HMS (Headland Management System), który umożliwia zapamiętywanie i automatyczne wykonywanie sekwencji operacji podczas manewrowania na uwrociach.
- Sześć par gniazd hydrauliki zewnętrznej.
- Osobne rezerwuary oleju dla:
 - hydrauliki,
 - skrzyni biegów,
 - mostów napędowych.
- Pompa hydrauliczna o wydajności ponad 200 l/min.
- Układ Power Beyond ze złączem powrotnym niskociśnieniowym 3/4".
- Dolny zaczep rolniczy ze sworzniem 51 mm, z punktem ucięcia na przegubie, wyrównujący obciążenie między osiami.
- Zbiorniki paliwa o pojemności około 1500 l.

Zakład Szkółkarski KZD Nowy Dwór

Nowy Dwór Parcela 61, 96-115 Nowy Kawęczyn
T: 46 833 36 52, W: kzd.com.pl

Zakład Hodowlano Nasienny POLAN

ul. Lucjana Rydla 53/55, 30-130 Kraków
T: 12 623 38 31, W: nasiona.pl

Zakład Hodowlano Nasienny Spółnia Nochow

Nochow, ul. Lipowa 22, 63-100 Śrem
T: 61 28 33 427, W: nasiona-warzyw.pl

- Klimatyzacja automatyczna.
- Zawór Autosteer Ready pod nawigację GPS z RTK.
- Maszyna wyposażona w komponenty systemu nawigacyjnego od John Deere (Narzędzia obsługiwane takie jak: AutoTrac™, JDLink™, StarFire™ 7500 i Operations Center™).
- Homologowane oświetlenie drogowe LED,
- Oświetlenie robocze 360⁰ w technologii LED,
- Żółta lampa ostrzegawcza, minimum jedna.
- Komfortowa kabina z amortyzacją.
- Wentylowany i podgrzewany fotel operatora.
- Radio, antena, głośniki.
- Tylny TUZ, Kat. IV, bez ograniczenia mocy silnika podczas pracy.
- Ciągła dolne hakowe kat. IV.
- Dodatkowe sterowanie z tyłu ciągnika TUZ'em.
- Łącznik górny kat. IV.
- Zestaw wkładek kulistych TUZ kat. IV.
- Podnośnik sterowany elektrohydraulicznie.
- Gniazdo ISOBUS.
- Zewnętrzne lusterka wsteczne, elektrycznie regulowane, podgrzewane.
- Opcjonalnie: system kamer: 1x monitor + 2x kamera w tym kamera za maszyną.
- Wylłącznik główny prądu.
- Dopuszczenie do poruszania się po drogach publicznych w krajach UE.
- Czas reakcji serwisu do 4 godzin od zgłoszenia.
- Maszyna fabrycznie nowa lub demo do 200 mtg.
- Gwarancja: zgodnie ze złożoną ofertą z tym, że minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące lub 2000 mtg w zależności co nastąpi wcześniej.
- Dostawa, pierwsze uruchomienie i przeszkolenie operatora po stronie sprzedającego.