



Załącznik nr 1

Specyfikacja na dostawę dwóch rozsiewaczy nawozów: jeden rozsiewacz przyczepiany i jeden rozsiewacz zawieszany, tego samego producenta, (fabrycznie nowych lub demo do 100 MTG)

I. Specyfikacja rozsiewacza nawozów zaczepianego:

1. Pojemność zbiornika 6000-7500 litrów.
2. Hydrauliczny napęd tarcz rozsiewających.
3. Tarcze rozsiewające do szerokości roboczych 24-54 m.
4. Rozstaw kół 2250 mm.
5. Oś skrętna/ koła skrętne z kompensacją zsuwania na zboczu.
6. Ogumienie 480/80 R46 Michelin SprayBib.
7. Dwuprzewodowy pneumatyczny układ hamulcowy z ALB.
8. Błotniki.
9. Zaczep pociagowy K80.
10. Homologacja do jazdy z prędkością do 60 km/h.
11. Terminal obsługowy ISOBUS.
12. Czujnik nachylenia do pracy w pofalowanym terenie.
13. Mechanizm rozsiewający z elektryczną regulacją systemu podawania.
14. System ważenia i pomiaru momentu obrotowego tarcz rozsiewających.
15. System kompensacji wpływu wiatru z sensorem o wysokiej częstotliwości pomiaru.
16. Systemy rozsiewu granicznego i zagonowego.
17. Radarowa kontrola rozkładu poprzecznego lub system równoważny.
18. Rozsiewanie za pomocą kart aplikacyjnych.
19. Plandeka zwijana hydraulicznie.
20. Oświetlenie drogowe LED z homologacją EU.
21. Pakiet oświetlenia roboczego LED.
22. Kamera cofania z monitorem.
23. Ruchome stanowisko pomiarowe do rozkładu poprzecznego nawozu.
24. Gwarancja na powłokę lakierniczą min. 7 lat.

25. Gwarancja na maszynę min. 24 miesiące.
26. Czas reakcji serwisu do 4 godzin od zgłoszenia.
27. Dostawa, pierwsze uruchomienie i przeszkolenie operatora po stronie sprzedającego.

II. Specyfikacja rozsiewacza nawozów zawieszanego na TUZ:

1. Pojemność zbiornika 3000-3200 litrów.
2. Nośność/ladowność ramy 4500 kg.
3. Zawieszenie kategorii 3.
4. Hydrauliczny napęd tarcz rozsiewających.
5. Tarcze rozsiewające do szerokości roboczych 24-54 m
6. Terminal obsługowy ISOBUS.
7. Czujnik nachylenia do pracy w pofałdowanym terenie.
8. Mechanizm rozsiewający z elektryczną regulacją systemu podawania.
9. System ważenia i pomiaru momentu obrotowego tarcz rozsiewających.
10. System kompensacji wpływu wiatru z sensorem o wysokiej częstotliwości pomiaru
11. Systemy rozsiewu granicznego i zagonowego.
12. Radarowa kontrola rozkładu poprzecznego lub system równoważny.
13. Rozsiewanie za pomocą kart aplikacyjnych.
14. Plandeka.
15. Drabinka składana.
16. Osłony przeciw błotne.
17. Rolki manewrowe i postojowe.
18. Oświetlenie drogowe LED z homologacją EU.
19. Pakiet oświetlenia roboczego LED.
20. Kamera cofania z monitorem.
21. Gwarancja na powłokę lakierniczą min. 7 lat.
22. Gwarancja na maszynę min. 24 miesiące.
23. Czas reakcji serwisu do 4 godzin od zgłoszenia.
24. Dostawa, pierwsze uruchomienie i przeszkolenie operatora po stronie sprzedającego.