



Załącznik nr 1.

Formularz specyfikacji – wypełnia oferent.

Lp.	Wyszczególnienie	TAK	NIE	Uwagi
1	Szerokość robocza około 12 m.			
2	Możliwość pracy z szerokością około 9 m, np. po demontażu skrajnych elementów ramy albo po złożeniu części maszyny do pozycji transportowej lub rozwiązanie równoważne.			
3	Szerokość transportowa: 3,00 m.			
4	Maszyna hydraulicznie składana do pozycji transportowej.			
5	Maszyna wyposażona w hydrauliczny wózek jezdny na stabilnej ramie, koła 600/22,5”.			
6	6 kół podporowych 380/55-17” z regulacją wysokości,			
7	Dyszel hydrauliczny, regulowany z zaczepem na TUZ kat. III/IV.			
8	Wzmacniacz siły uciagu kat. IV.			
9	Liczba łap roboczych około 70 szt.			
10	Odstęp między łapami ponad 16 cm.			
11	Wzmocnione łapy z podwójną sprężyną np. łapy typu „Herkules Plus” lub rozwiązanie równoważne.			
12	Hydraulicznie regulowany spulchniacz śladów.			
13	Głębokość pracy od 3 do 15 cm.			
14	Prześwit pod ramą ≥ 60 cm.			
15	Elementy robocze: „gęsiostopka” węglkowa (np. 220 x 6 mm).			
16	Samoczyszczący, podwójny wał o średnicy ponad 500 mm. Elementy robocze/pierścienie o przekroju litery C, które efektywnie kruszą i rozbijają glebę, nie zapychając się.			
17	Dodatkowy trzeci wał „sztabowy” doprowadzający, za walem krusząco rozbijającym glebę.			
18	Zgrzebło wyrównujące (13 mm) do wału sztabowego,			
19	Hydrauliczna, przednia włoka do wyrównywania i doprowadzania gleby.			

29	Oświetlenie drogowe 12V LED z odblaskami.			
21	Oświetlenie robocze 12V LED.			
22	Dwuobwodowe hamulce pneumatyczne lub rozwiązanie równoważne.			
23	Maszyna fabrycznie nowa.			
24	Gwarancja na maszynę min. 24 miesiące.			
25	Czas reakcji serwisu do 24 godzin od zgłoszenia.			
26	Dostawa, pierwsze uruchomienie i przeszkolenie operatora po stronie sprzedającego.			